



Carrier Hi Wall - Modelos

Carrier	UNIDADE INTERNA					UNIDADE EXTERNA			CONJUNTO							
	Modelo	Vazão de Ar Nominal (m³/h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Modelo	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Capacidade Nominal (BTU/h)	Alimentação elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Disjuntor (A)	Comprimento Máximo Tubulação (m) (A+B+C de ilustração da instalação do split)	Distância máxima de unidades (m) (D da ilustração da instalação do split)	Selo PROCEL
Carrier 7k Frio	42LUCA007515LC	400	3	710x250x190	7.5	38KCA007515MC	443x563x370	19	7.000	220-1-60	639	3	15	10	5	✓
Carrier 7k Q/F	42LUQA007515LC	400	3	710x250x190	7.5	38KQA007515MC	443x563x370	20	7.000	220-1-60	639	3	15	10	5	✓
Carrier 9k Frio	42LUCA009515LC	450	3	710x250x190	7.5	38KCA009515MC	443x563x370	20	9.000	220-1-60	822	3.9	15	10	5	✓
Carrier 9k Q/F	42LUQA009515LC	450	3	710x250x190	7.5	38KQA009515MC	443x563x370	21	9.000	220-1-60	822	3.9	15	10	5	✓
Carrier 12k Frio	42LUCA012515LC	580	3	790x265x195	9	38KCA012515MC	443x563x370	22	12.000	220-1-60	1168	5.5	15	10	5	-
Carrier 12k Q/F	42LUQA012515LC	580	3	790x265x195	9	38KQA012515MC	443x563x370	23	12.000	220-1-60	1168	5.5	15	10	5	-
Carrier 18k Frio	42LUCA018515LC	800	3	920x292x225	12	38KCA018515MC	565x704x452	32	18.000	220-1-60	1752	8.25	20	20	10	-
Carrier 18k Q/F	42LUQA018515LC	800	3	920x292x225	12	38KQA018515MC	565x704x452	33	18.000	220-1-60	1752	8.25	20	20	10	-
Carrier 22k Frio	42LUCA022515LC	1080	3	1080x330x230	17	38KCA022515MC	565x704x452	32	22.000	220-1-60	2142	10.1	20	20	10	-
Carrier 22k Q/F	42LUQA022515LC	1080	3	1080x330x230	17	38KQA022515MC	565x704x452	33	22.000	220-1-60	2142	10.1	20	20	10	-
Carrier 30k Frio	42LUCA030515LC	1250	3	1250x325x230	18	38XCE030515MC	875x640x330	57	30.000	220-1-60	3160	14.7	25	25	10	-
Carrier 30k Q/F	42LUQA030515LC	1250	3	1250x325x230	18	38XQE030515MC	875x640x330	57	30.000	220-1-60	3170	14.5	25	25	10	-

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Q/F – Quente/Frio



Carrier Hi Wall – Especificações Técnicas

Split Hi Wall Carrier

A Carrier, como líder mundial e sempre à frente em tecnologia e inovação, lança um condicionador de ar revolucionário. O novo Split Hi Wall Carrier tem design moderno, baixíssimo consumo de energia e a menor unidade externa do mercado. Tudo isso para lhe proporcionar muito mais conforto e economia em seu dia-a-dia. Não se espante se ele se transformar no centro das atenções da sua casa.

Frio e Quente/Frio 7.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 30.000 | BTU/h



Selo PROCEL
Selo PROCEL nas capacidades 7.000 e 9.000 BTU/h.

3 velocidades + Modo Auto
Mais praticidade no dia a dia.

Função Sleep
Máximo conforto com máxima economia.

Função Turbo
Mais rapidez para atingir a temperatura selecionada.

Função Swing
Ajuste na direção do fluxo de ar vertical.

Supersilencioso

1 ANO DE GARANTIA



Display na evaporadora



Filtro Nano Silver

Filtragem avançada com o uso de nanopartículas de prata que retêm e eliminam micro-organismos, tais como fungos e bactérias. O grau de eficiência pode chegar até 90%.




Filtro Dual Mix

Um único filtro composto por dois agentes Fotocatalítico e Catechín que combatem as bactérias, fungos e partículas de sujeira com eficiência de até 90%. O Fotocatalítico decompõe os compostos de carbono presentes no ar que são nocivos à saúde humana. O Catechín é composto de extratos naturais que possuem ações antioxidantes, bactericidas e desodorizantes que contribuem para um ar mais saudável.

Timer ON/OFF



Comparação entre a nova Condensadora 38K e modelos tradicionais instalados no mercado.



Minicondensadora 38K

Design compacto que permite duas ou mais condensadoras lado a lado em um espaço mínimo, facilitando assim a instalação.

Mais do que ar-condicionado. Uma máquina.

Hi Wall Carrier